

WASSERHÄRTUNGSANLAGE · KABINETTGEHÄUSE

BM-32

Hochwertige Wasserenthärtungsanlage mit mengengesteuertem **BNT 1650** Steuerventil im kompakten Kabinettgehäuse. Mikroprozessorgesteuert für optimalen Salz- und Wasserverbrauch bei jeder Regeneration.

SKU **AQBM32**
EAN **714637223717**



STEUERVENTIL BNT 1650

FÜR BIS ZU
2-3 Personen

KAPAZITÄT
3.200 Liter

ANSCHLUSS
1" IG

MAX. DURCHFLUSS
1,0 m³/h

TECHNISCHE DATEN

LEISTUNG

Typ	BM-32
Steuerventil	BNT 1650
Kapazität bei 10 °dH	3.200 L
Kapazität bei 15 °dH	2.130 L
Kapazität bei 20 °dH	1.600 L
Harzinhalt	8 L

REGENERATION

Salzverbrauch / Regen.	1,28 kg
Salzbehälter-Volumen	40 kg

WASSER & DRUCK

Anschlüsse	1" IG
Min. Fließdruck	2,0 bar
Max. Fließdruck	6 bar
Durchfluss Dauerbetrieb	1,0 m³/h
Durchfluss Spitzenbetrieb	1,0 m³/h
Druckabfall bei 1,0 m³/h	0,6 bar
Wassertemperatur	4-38 °C

ELEKTRIK & ABMESSUNGEN

Stromversorgung	230 V / 50 Hz
Leistungsaufnahme max.	15 W
Höhe	67,0 cm
Breite	32,0 cm
Tiefe	50,0 cm
Gewicht (betriebsbereit)	13 kg

ABMESSUNGEN IN CM



LIEFERUMFANG

- Wasserenthärtungsanlage BM-32 komplett
- BNT 1650 Steuerventil (vorinstalliert)
- Überlaufschutz-Set
- Ablaufschlauch 1,5 m
- Bedienungsanleitung (deutsch)

EINBAUBEDINGUNGEN

- Frostfreier, trockener Aufstellungsort
- Stromanschluss 230 V in unmittelbarer Nähe
- Kanalanschluss für Regenerationswasser
- Wasserdruck 2,0-6 bar
- Wassertemperatur max. 38 °C